

Rimorchio Ribaltabile Trilaterale Idraulico Omologato a 4 Ruote Tandem con Balestre o Bilancere

DOTAZIONI DI SERIE

Ribaltamento Idraulico Trilaterale
Pianale Lamiera Liscia
Freno Idraulico
Tamburi dei Freni in Ghisa
Impianto Elettrico Regolamentare
Apertura Sotto - Sopra Sponda Posteriore
Tubo Flessibile con Innesto Rapido
AS120TM - AS 140 TM Occhione omologato 140 q.li
Asse posteriore sterzante per AS120TM- AS140TM

ACCESSORI A RICHIESTA

Ruota di Scorta
Cassetto Porta Attrezzi
Bocchetta Scarico Cereali
Pianale in Lamiera Striata
Asse posteriore sterzante
per AS60TMP- AS60TM



TIPO	DIMENSIONI PIANALE	RUOTE	PORTATA OMOLOGATA	FRENI
AS 60 TMP	400X200X50	265/70-19.5 (SEMI) 11.5/80-15.3	60	IDRAULICI
AS 60 TM	450X230X60	265/70-19.5 (SEMI) 11.5/80-15.3	60	IDRAULICI
AS 120 TM	500X240X60	435/50-19.5 (SEMI) 455/40-22.5 (SEMI)	120	IDRAULICI PNEUMATICI
AS 140 TM	500X240X60	435/50-19.5 (SEMI) 455/40-22.5 (SEMI)	140	IDRAULICI PNEUMATICI

Tutte le caratteristiche riportate (ruote dimensioni ecc...) Sono indicative e possono subire delle variazioni senza preavviso a discrezione del costruttore

Rimorchio Ribaltabile Trilaterale Idraulico Omologato a 4 Ruote Tandem con Balestre o Bilancere

