

Rimorchio Monoasse Ribaltabile Idraulico Trilaterale Ruote Gemellate

DOTAZIONI DI SERIE

Ribaltamento Idraulico Trilaterale
Pianale Lamiera Liscia
Freni Idraulici con Tamburo in Ghisa
Impianto Elettrico Regolamentare
Apertura Sotto - Sopra Sponda Posteriore
Tubo Flessibile con Innesto Rapido
AS 60GM Occhione Omologato Ql. 140

ACCESSORI A RICHIESTA

Ruota di Scorta
Cassetto Porta Attrezzi
Piedino Idraulico
Apertura Sotto - Sopra Sponde Lateralì



TIPO	DIMENSIONI PIANALE	RUOTE	PORTATA OMOLOGATA	FRENI
AS 50 GM	400X200X50	235/75-17.5 ^(SEMI) 225/75-17.5 ^(SEMI)	50	MECCANICI
AS 60 GM	450X220X60	235/75-17.5 ^(SEMI) 225/75-17.5 ^(SEMI)	60	IDRAULICI

Tutte le caratteristiche riportate (ruote dimensioni ecc...) Sono indicative e possono subire delle variazioni senza preavviso a discrezione del costruttore

Rimorchio Monoasse Ribaltabile
Idraulico Trilaterale Ruote Gemellate

