

Rimorchio Monoasse Ribaltabile Trilaterale Idraulico Omologato

DOTAZIONI DI SERIE

Ribaltamento Idraulico Trilaterale
Pianale Lamiera Liscia
Tamburi dei Freni in Ghisa
Impianto Elettrico Regolamentare
Apertura Sotto - Sopra Sponda Posteriore
Tubo Flessibile con Innesto Rapido
AS 60T Occhione Omologato Ql. 140
AS 60T Freno Idraulico Omologato

ACCESSORI A RICHIESTA

Ruota di Scorta
Cassetto Porta Attrezzi
Sovrasponde
Freno Idraulico Uso Aziendale



TIPO	DIMENSIONI PIANALE	RUOTE	PORTATA OMOLOGATA	FRENI
AS 15 T	240X150X40	10.0/80-12 PR10	15	MECCANICI
AS 27 T	260X170X50	10.0/75-15.3 Pr12	27	MECCANICI
AS 40 T	300X180X50	10.0/80-15.3 225/75-17.5 (SEMI)	40	MECCANICI
AS 50 T	350X200X50	11.5/80-15.3 265/70-19.5 (SEMI)	50	MECCANICI
AS 60 T	400X200X60	265/70-19.5 (SEMI)	60	IDRAULICI

Tutte le caratteristiche riportate (ruote dimensioni ecc...) Sono indicative e possono subire delle variazioni senza preavviso a discrezione del costruttore

Rimorchio Monoasse Ribaltabile Trilaterale Idraulico Omologato

